

BS-001T-Black

Artikel / Article

Datum / Date
03.05.2021

ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE

Rollenlänge / Roll length	:	≈ 50 m
Rollenbreite / Roll width	:	160 cm (+/- 2 cm)
Nutzbreite / Usable width	:	145 cm (+/- 2 cm)
Dicke / Thickness	:	3mm (+/- 1) [DIN EN 12127]
Gewicht / Weight	:	360 g/m ² (+/- 5%) [DIN EN ISO 5084]
Zusammensetzung / Composition	:	100% Polyester

Prüfung / Test	Prüfverfahren Test method	Messeinheit Measuring unit	Wert Value
Druckspannungswert / Compression stress value	DIN EN ISO 3386	kPa	nn
Entflammbarkeit / Flammability	FMVSS 302	mm / min	nn
Luftdurchlässigkeit / Air permeability	ISO 9237:1995	l / dm ² x min	nn
Emission VOC	VDA 278	ppm	nn
Emission VOC	VDA 278	ppm	nn
Öko-TEX	Standard 100/ Fi Hohenstein	Class	nn

nn= nicht angegeben / not indicated

Die Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, deshalb verstehen sich die Ergebnisse als mittlere Indikative.

The tests were performed with different Samples, therefore the results are meant as mean indicative.